



161020340329

# 检测报告

报告编号 A2190164686107CG

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州市环境卫生综合处置中心

委托单位地址 江苏省常州市武进区遥观镇观庄村 211 号

样品类型 固体废物（飞灰）

检测目的 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1884220F16

# 报告说明

报告编号 A2190164686107CG

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司  
联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号  
邮政编码：215134

编 制：

黄晓东

签 发：

如本以

审 核：

拜慧雯

签 发 日 期：

2020/01/22

# 检测结果

报告编号 A2190164686107CG

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	固体废物 (飞灰)	样品来源	送样			
接样日期	2020-01-15	检测日期	2020-01-15~2020-01-19			
检测结果:						
样品名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
飞灰	灰色、有异 味、固态	含水率	SUM11486001	6.11	<30	%
		汞		0.00015	0.05	mg/L
		铜		ND	40	mg/L
		锌		0.060	100	mg/L
		铅		ND	0.25	mg/L
		镉		ND	0.15	mg/L
		铍		ND	0.02	mg/L
		钡		0.863	25	mg/L
		镍		ND	0.5	mg/L
		砷		0.0018	0.3	mg/L
		总铬		0.08	4.5	mg/L
		六价铬		0.068	1.5	mg/L
		硒		0.0004	0.1	mg/L
		参照标准		《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008)		
备注: 1. 含水率含量是基于分析基计算的。 2. “ND”表示未检出, 涉及项目检出限为表 3。 3. 结果只适用于本次收到的样品。						

\*\*\*本页完\*\*\*

# 检测结果

报告编号 A2190164686107CG

第 4 页 共 4 页

表 2:

检测项目		对应仪器				
		名称	型号	实验室编号	检校有效期	
固体废物 (飞灰)	含水率	电子天平	JE1002	TTE20163359	2020-08-28	
	浸出毒性	汞	原子荧光分光光度计 (AFS)	AFS-933	TTE20172212	2020-04-24
		铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、总铬	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP)	Optima 8300	TTE20170871	2020-03-14
		砷、硒	原子荧光分光光度计 (AFS)	AFS-933	TTE20193041	2020-12-09
		六价铬	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20171241	2020-04-24

表 3:

类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
固体废物 (飞灰)	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 (7.1) HJ/T 300-2007	/
	浸出毒性: 汞	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 HJ/T 300-2007; 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ702-2014	0.00002mg/L
	浸出毒性: 铜	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 HJ/T 300-2007; 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 GB5085.3-2007	0.01mg/L
	浸出毒性: 锌		0.006mg/L
	浸出毒性: 铅		0.05mg/L
	浸出毒性: 镉		0.003mg/L
	浸出毒性: 铍		0.0003mg/L
	浸出毒性: 钡		0.004mg/L
	浸出毒性: 镍		0.01mg/L
	浸出毒性: 总铬		0.01mg/L
	浸出毒性: 砷		《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 HJ/T 300-2007; 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 E 固体废物 砷、铋、锑、硒的测定 原子荧光法》 GB5085.3-2007
	浸出毒性: 硒	0.0002mg/L	
	浸出毒性: 六价铬	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》 HJ/T 300-2007; 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T15555.4-1995	0.004mg/L

\*\*\*报告结束\*\*\*